

- **TEERHOUDEND DAKAFVAL (teer / koolteer)**

Teerhoudend Dakafval definitie: Teerhoudend dakafval afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van daken mogelijk vervuild met aangehechte materialen (composieten).

Teerhoudend Dakafval	Verontreinigingen
• Dakleer	• Hout, metaal, grind, etc.
• Composieten / aanhangend materiaal vnl isolatie (<10%)	

Dakafval	> 95%
KGA / Asbest	0%
Verontreinigingen	< 5%

Opslag	Conform bevoegd gezag
Verificatiemethode	Visueel
Frequentie	Iedere vracht

Deze stroom moet schoon zijn, dit zodat deze voor overslag geschikt is.

17.03.01* c

Aannemerij en slopers

	TEERHOUDEND MATERIAAL	BITUMINEUS MATERIAAL
ZIEN	<ul style="list-style-type: none"> • Bros, glimmend materiaal. • Vaak vervuild met grind. • Laag verwerkingspunt bij warmte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Taai materiaal. • Goed vrij te maken van grind. • Smelt niet bij temperatuurverhoging.
RUIKEN	<ul style="list-style-type: none"> • Sterke, indringende geur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zoete geur (niet indringend).
BIJ SLOOP	<ul style="list-style-type: none"> • Toegepast tot 1980. • loskomend stof geeft irriterende huid. • Vaak grote gewichtstoename door aangegroeid grind. • Vaak losliggend van de ondergrond. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toegepast vanaf 1975. • Moeilijk te snijden. • Vaak grote lappen zonder grindaangroei. • Losliggend, maar vaak vastgekleefd aan isolatie.