

Prestatieverklaring Asfaltgranulaat 0/16 – kenmerk: CPR-BSAG016 Systeem 4		20 mei 2025
		
<u>Essentiële eigenschappen</u>	<u>Productprestatie</u>	Geharmoniseerde technische specificatie
gradering	G _A 85 0/16 mm	EN 13242:2002 + A1:2007
korrelvorm (platte stukken)	Fl ₂₀	
vorm-index	Sl _{NR}	
ronde en gebroken stukken	C _{90/3}	
gehalte fijn	f ₇	
kwaliteit fijn	MB _{NR}	
verbrijzelingsweerstand	LA _{NR}	
weerstand tegen schokken	SZ _{NR}	
slijtweerstand	MDE _{NR}	
korreldichtheid	≥ 2,25 Mg/m ³	
waterabsorptie	3 % (m/m)	
samenstelling, classificatie recyclinggranulaat	Ra ₈₀ , Rc ₅ , Rcug ₅ , Rb ₁₀ , X ₁ , FL ₁₀	
in zuur oplosbare sulfaten	AS _{NR}	
totaalgehalte zwavel	S _{NR}	
in water oplosbare sulfaten	SS _{NR}	
bestanddelen die cementverharding beïnvloeden	NPD	
volume stabiliteit	V _{NR}	
zonnebrand van basalt	SB _{NR}	
vorst-dooi	F _{NR}	
Emissie gevaarlijke stoffen: gehalte asbest uitloging anorganische componenten samenstelling organische componenten PAK Totaal VROM (10)	Regeling Bodemkwaliteit '22: ≤ 100 mg/kg d.s. RBK'22, niet-vormgegeven bouwstof RBK'22, niet-vormgegeven bouwstof ≤ 75 mg/kg d.s.	
EG conformiteitsverklaring Ondergetekende namens Bontrup Stedel, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde asfaltgranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan de eisen van Annex ZA van NEN-EN 13242 indien toegepast conform in dit productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden, als toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw. Tiel, 20 mei 2025 Naam: Roel Bontrup Functie: Directeur Handtekening:		